

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/automatyczna-dolewka-levelautomatic-eye-aqua-trend-p-1033.html>



Automatyczna dolewka Levelautomatic EYE Aqua-Trend

Cena	399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	AT0001
Kod EAN	5068649507699
Producent	Aqua-Trend

Opis produktu

Levelautomatic EYE to inteligentny w pełni funkcjonalny system uzupełniający odparowaną wodę w akwariach, oparty o optyczny pomiar poziomu wody.

Kompaktowe, niezawodne i bezpieczne, to trzy cechy charakteryzujące urządzenie Levelautomatic EYE. Elektronika, układ logiczny i optyczny zamknięte zostały w niewielkiej eleganckiej obudowie. Brak elementów elektrycznych mających bezpośredni kontakt z wodą a także brak mechanicznych czujników poziomu wody powodują, że urządzenie charakteryzuje się najwyższym poziomem niezawodności. Szereg logicznych zabezpieczeń kontrolowanych przez mikroprocesor oraz zasilanie niskonapięciowe zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Opakowanie zawiera:

- inteligentny kontroler Levelautomatic EYE (strona sucha)
- soczewka z magnesem (strona mokra)
- zasilacz sieciowy
- pompa DC
- uchwyt wężyka silikonowego
- wąż silikonowy

Urządzenie Levelautomatic EYE zostało wyposażone w szereg zabezpieczeń i mechanizmów logicznych dzięki którym nie wymaga od użytkownika wprowadzania jakichkolwiek ustawień, regulacji itp.

- Obustronna histereza (zwłoka czasowa) - funkcjonalność eliminująca niekontrolowane, częste załączanie się pompy wskutek falowania tafli wody w zbiorniku.
- Alarm braku wody - urządzenie wykrywa brak wody w zbiorniku z którego jest ona pobierana i odłącza pompę zapobiegając jej pracy "na sucho"
- Alarm przepełnienia - występuje w sytuacji w której kolejne uzupełnianie odparowanej wody jest trzykrotnie dłuższe od poprzedniego. Funkcjonalność ta polega na uruchomieniu sygnału optycznego (czerwona dioda LED mruga wolno) oraz akustycznego i wyłączeniu pompy.
- Alarm niedopełnienia - występuje w sytuacji w której czas pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami odparowanej wody jest dwukrotnie dłuższy od poprzedniego (minimum 24 godziny). Funkcjonalność polega na uruchomieniu sygnału optycznego (niebieska dioda LED) oraz akustycznego.
- napięcie zasilania 12V DC
- pobór mocy 8W
- Wydajność pompy -max 280l/h
- Wysokość podnoszenia pompy - max 200cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOSTĘPNA NA STRONIE

<https://aqua-trend.pl/centrum-pobierania/>